

Lisa

Maanteeameti peadirektori 16.03.2015 käskkirjale 0069

„Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitus- ja remondiperioodiks“

Tee remondiaegsed tehnilised tingimused

Jrk nr	Näitajad	Mõõt-ühik	Liiklusintensiivsus			Märkused
			kuni 500	500-3000	üle 3000	
1	Liiklusintensiivsus	autot/ööp				
2	Nõutav keskmine IRI arv maanteedel *	mm/m	20	15	10	nõutav kui puudub 30 piirang, väljaspool tööaega, tehnoloogilise pausi ajal - kui töid ei toimu
3	Nõutav keskmine IRI arv peab olema tagatud, päevadega	päeva	5	1	1	nõutav kui puudub 30 piirang, väljaspool tööaega, tehnoloogilise pausi ajal - kui töid ei toimu
4	Teekatte defektid					
5	Auk läbimõõduga üle 20 cm ja sügavusega üle 5 cm					ei või esineda üle 1 ööpäeva, nõutava tähistuse korral 5 tööpäeva kui IRI üldnõuded on tagatud
6	Üle 5 cm sügav ja üle 20 cm laiune läbikaev					ei või esineda üle 1 ööpäeva, nõutav tähistus
7	Üle 5 cm sügav ja üle 20 cm laiune läbikaev peab olema täidetud, juhul kui ajutine kate on rohkem kui 2 nädalat, minimaalne katte tüüp		purust. kruus, frees-puru	Asfalt-betoon	Asfalt-betoon	ei või esineda üle 1 ööpäeva, nõutav tähistus
8	Augud läbimõõduga alla 20 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5cm					võib esineda kui IRI üldnõuded on tagatud
9	Roopad, lubatud suurim sügavus, kiiruspiirang kuni 70 km/h	cm	10	5	5	võib esineda, liiklusohu korral nõutav tähistus

10	Roopad, lubatud suurim sügavus, kiiruspiirang üle 70km/h	cm	8	3	3	võib esineda, liiklusohu korral nõutav tähistus
11	Teekatte defektide tähistamise/likvideerimise aeg	tund/päev	24/7	24/5	24/3	
12	Materjali vall ei tohi takistada vee äravoolu kattelt ja vee kogunemist. Tähistamine üle 50 km/h // likvideerimine	tund/päev	*/3	24/3	24/3	
13	Külgnähtavus külakraavi välimisest või mulde alumisest servast, peab olema vähemalt	m	1	4	9	
14	Rohu suurim lubatud kõrgus maantee eraldusribal, teepeenral ja haljasribal	m	0,7	0,7	0,7	niita 1x; kruusateedel üle 0,7m rohu kõrguse korral; Nõutav, kui pinnad ei ole remondimahtudes, puudub vastav märge hanketingimustes, pinnad on töötlemata, remondi kestvus kauem kui 3 kuud
15	Tehnovõrkude kaas või kaepkaas võib olla kõrgemal või madalamal teekatte pinnast, tähistatud	cm	10	5	5	võib esineda, liiklusohu korral nõutav tähistus, tähistuseta mitte üle 5cm
16	Kaas võib olla kõrgemal või madalamal teekatte pinnast, tähistamata	cm	5	5	2	
17	Tolmutõrje kastmise teel, kogu objektil, tolmu tekkimisel, kuiva ilma korral, kuni	korda, päevas	3x	5x	7x	vajalik vee hulk 2 l/m², kokkuleppel Inseneriga võib kasutada väiksemat kulunormi

* kui olemasolev kate jääb liidluse alla, siis lähtuda teekatte defektide nõuetest