



MAANTEEAMET

Korrashoiu järelvalve juhend riigiteedel



MA 2016-022

SISUKORD

1	ÜLDSÄTTED	3
2	JÄRELEVALVES KASUTATAVAD VAHENDID	3
3	ÜLEVAATUSTE KORRALDAMINE.....	4
3.1	Tavapärane ülevaatus	4
3.2	Perioodiline ülevaatus	4
4	TEE NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE	4
5	PUUDUSTE ARVESTUSLIKUD ULATUSED JA NENDE LIKVIDEERIMISE TÄHTAJAD	7
6	SANKTSIOONIDE RAKENDAMINE PUUDUSTE ESINEMISEL HOOLDAJA SUHTES	11
7	MAHAARVAMISED	12

Lisad:

Lisa 1 Teehoolde ülevaatus akt

Lisa 2 Mahaarvamise aktl

1 ÜLDSÄTTED

- 1.1. Korrashoiu järelevalve (edaspidi järelevalve) eesmärgiks on kontrollida aastaringselt tee seisundi ja korrashoiu tegemise vastavust nõuetele ja lepingule.
- 1.2. Järelevalve juhend riigiteedel (edaspidi juhend) on kohustuslik täitmiseks riigiteedel.
- 1.3. Järelevalvet tehakse tee, tee koosseisu kuuluvate rajatiste ja tee aluse maa (teemaa) korrashoiul ning jäätee rajamisel ja hooldel.
- 1.4. Korrashoiu kontrollimise aluseks on:
 - 1.4.1. majandus- ja taristuministri määrus „Tee seisundinõuded”;
 - 1.4.2. majandus- ja taristuministri määrus „Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded”;
 - 1.4.3. majandus- ja taristuministri määrus „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”;
 - 1.4.4. Maanteeameti peadirektori käskkiri „Riigimaanteede katete talviste haardeliste omaduste mõõtmise juhend”.
- 1.5. Lisaks eelnimetatutele tuleb kontrollimisel juhinduda:
 - 1.5.1 lepingust;
 - 1.5.2 muudest Maanteeameti poolt ehitamise ja korrashoiu kohta kehtestatud nõuetest, juhenditest, juhistest, eeskirjadest jt dokumentidest.

2 JÄRELEVALVES KASUTATAVAD VAHENDID

- 2.1. Järelevalvet teeb Maanteeameti regiooni hooldeosakond oma tegevuspiirkonnas.
- 2.2. Järelevalve tegijal peavad olema kasutada järgmised vahendid:
 - 2.2.1 vesilood või metall-latt pikkusega 1,0 m;
 - 2.2.2 mõõdulindid pikkustega 3–10 m ja 50 m;
 - 2.2.3 digitaalne kaldemõõdik;
 - 2.2.4 elastsusmooduli tester;
 - 2.2.5 mõõtevarras kihtide paksuste mõõtmiseks;
 - 2.2.6 nivelliir ja mõõtelatt;
 - 2.2.7 termomeeter;
 - 2.2.8 sõidukile paigaldatud pikkus- ja haardetegurimõõtur;
 - 2.2.9 digitaalne fotoaparaat;
 - 2.2.10 diktofon;
 - 2.2.11 sülearvuti;
 - 2.2.12 mobiiltelefon;
 - 2.2.13 mobiilse interneti kasutamise võimalus.
 - 2.2.14 nõuetekohaselt tähistatud sõiduk, millel on võimalik kasutada pikkus- ja haardetegurimõõturit ja mille vanus ei ületa 10 aastat;
 - 2.2.15 lisavarustus ohutute töötingimuste loomiseks (ohutusvest või ohutusriietus, vähemalt üks vilkur või vilkurite kombinatsioon, liikluse reguleerimise ketas, tähiskoonused, hoiatuslint või helkuritega hoiatusnõör), teisaldatava alusega liiklusemärgid: 186 – “Muud ohud”, 421 (422) ja 423 – “Ümberpöike suund” ning märgid 158 – “Teetööd”.
 - 2.2.16 Järelevalve tegija võib vajadusel kontrollimiseks kasutada lisaks muid mõõtevahendeid (laserkaugusmõõtja, valguspeegelduse mõõtja jm).

3 ÜLEVAATUSTE KORRALDAMINE

Järelevalvet tehakse muuhulgas tavapärase ja perioodilise ülevaatusena. Tavapärase ja perioodilise ülevaatusena hinnatakse tee seisundi vastavust seisundinõuetele ja lepingule ning hoolde koosseisus tehtavate tööde vastavust nõuetele ja ettenähtud mahtudele.

3.1 Tavapärase ülevaatus

- 3.1.1 Tavapärase ülevaatus eesmärgiks on tee seisundi nõuetele ja hooldelepingule vastavuse valikuline (vastavalt pretensioonide laekumisele) kontrollimine ja hindamine ning hoolde koosseisus tehtavate tööde tähtaegade, tehnoloogianõuete ja lepingule vastavuse kontrollimine.
- 3.1.2 Tavapärase ülevaatus tegemisel kontrollib ja hindab järelevalve tegija tee seisundit ja kannab avastatud puudused veebipõhisesse teehoolde järelevalve päevikusse.
- 3.1.3 Tavapärase ülevaatus marsruudi valikul lähtub järelevalve tegija põhimõttest, et kõigepealt tuleb läbida teed, mille seisundi kohta on laekunud pretensioone või millel on hiljuti tehtud või hetkel tehakse töid (või on mõni muu oluline põhjus ülevaatus tegemiseks).
- 3.1.4 Järelevalve tegija teeb tavapärast ülevaatus vastavalt laekunud pretensioonide iseloomule, kuid mitte harvem kui üks kord nädalas.

3.2 Perioodiline ülevaatus

- 3.2.1 Perioodilise ülevaatus eesmärgiks on kord kuus teedevõrgu teede seisundi nõuetele ja lepingule vastavuse kontrollimine ja terviklik hindamine.
- 3.2.2 Perioodilise ülevaatus viib läbi hindamiskomisjon, mille koosseisu võivad kuuluda:
 - 3.2.2.1 hoolde- ja liikluskorraldusosakonna esindajad;
 - 3.2.2.2 hooldaja (töövõtja) esindaja;
 - 3.2.2.3 lisaks loetletutele võib hindamiskomisjoni töös osaleda ka teisi Maanteeameti esindajaid.
- 3.2.3 Perioodilise ülevaatus marsruudi koostab Maanteeameti regiooni hooldeosakond juhuslikust valikust lähtuvalt. Perioodilise ülevaatusena tuleb läbida riigiteid pikkusest vähemalt 30%, tingimusel et kuue kuu jooksul saab perioodilise ülevaatusena läbitud lepingupiirkonna teedevõrk.
- 3.2.4 Hindamiskomisjon koostab perioodilise ülevaatus tulemusena juhendi lisas 1 toodud vormi kohase „Teehoolde ülevaatus akti“, näidates ära puudused ja nende aadressid ning andes hinnangu teede vastavuse kohta lepingupiirkonna kohta tervikuna.
- 3.2.5 „Teehoolde ülevaatus akti“ allkirjastatud kujul saab iga hindamiskomisjoni liige.

4 TEE NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE

- 4.1. Tee nõuetele vastavuse hindamisel lähtutakse õigusaktidest ja eesmärgist luua tingimused ohutuks ja takistusteta liikluseks.
- 4.2. Ülevaatusel registreeritakse kõik puudused, kuid hindamisel jäetakse arvesse võtmata need puudused, mida ei ole võimalik hooldega likvideerida või kehtivate lepingu alusel hoolde tegija ei ole kohustatud seda tegema. Varasemalt juba registreeritud ja hooldega

mittelikvideeritav puudus registreeritakse uuesti juhul, kui nimetatud puuduse mittelikvideerimise tõttu on sõidetavus halvenenud või on tekkinud liiklusoht.

4.3. Hinnatakse:

4.3.1. Kattega teedel

visuaalselt auke, hoolde pindamise defekte, murenemisi, pragusid, ebatasasusi, servade lagunemisi, katte ja tugipeenra vaheliste kõrguste erinevusi, peenra kallet, roopaid, kandevõimet ja risustatust. Lahkarvamuste tekkimisel või muul vajadusel täpsustatakse mõõtmistega järgmisi defekte:

- a) aukude läbimõõt – mõõdetakse mõõdulindiga või mõõtevardaga maksimaalne augu läbimõõt;
- b) aukude sügavus – mõõdetakse mõõdulindiga või mõõtevardaga suurim sügavus, kasutades abivahendina 1 m pikkust metall-latti;
- c) pragude laius – mõõdetakse mõõdulindiga;
- d) roobaste sügavus – mõõdetakse mõõdulindiga või mõõtevardaga, kasutades abivahendina 1 m pikkust metall-latti (juhul, kui roopa pikkus ei ületa viiekordset roopa laiust, kvalifitseeritakse see ebatasasusena);
- e) katte ja tugipeenra vaheline kõrguste erinevus – mõõdetakse mõõdulindiga, kasutades abivahendina 1 m pikkust metall-latti;
- f) peenra kalle – mõõdetakse digitaalse kaldemõõdikuga.

4.3.2 Kruusateedel

visuaalselt tasasust, põikkallet, kruusa- või pinnasevalli kõrgust tee servas, kandevõimet, tolmutõrje tegemist ning lahtiste kivide olemasolu ja läbimõõtu. Lahkarvamuste tekkimisel või muul vajadusel täpsustatakse mõõtmistega järgmisi defekte ja näitajaid:

- a) ebatasasused – mõõdetakse aukude sügavust mõõdulindiga või mõõtevardaga, kasutades abivahendina 1 m pikkust metall-latti;
- b) põikprofiili kalle – mõõdetakse digitaalse kaldemõõdikuga;
- c) kruusa- või pinnasevalli kõrgus tee servas – mõõdetakse mõõdulindiga valli kõrgust olemasoleva katte pealispinnalt valli ülemise servani;
- d) üldist elastsusmoodulit koormuspiirangu kehtestamise vajaduse selgitamiseks – mõõdetakse elastsusmooduli testriga;
- e) teel olevate lahtiste kivide läbimõõtu – nihiku või mõõdulindiga.

4.3.3 Sildadel ja truupidel

visuaalselt silla talade, sammaste ja vaiade armatuuri paljandumist; vete ärajuhtimissüsteemide (tilktorud, äravoolurennid, veeninaid jm) toimimist; silla käsipuude, treppide ja nende käsipuude seisukorda; koonuste, tiibmüüride ja pealesõitute seisukorda; voolusängi puhastatust; pealisehitise, koonuste, kõnniteede ja ümbruse puhtust ning tugiosade ja deformatsioonivuukide seisundit ning liikluskorraldusvahendite seisukorda.

Hinnatakse visuaalselt truubi sisse- ja väljavoolude puhastatust, truubi läbilaskvust, truubipäiste kindlustuse olemasolu ja korrastatust ning liikluskorraldusvahendite seisukorda. Kevadist sildade pesemist.

4.3.4 Muldel ja veeviimaritel

visuaalselt mulde lokaalseid vajumisi; nõlva stabiilsust ja uhtumisi; nõlva puhtust võsast ja rohust, risust, ladustatud metsamaterjalist. Lahkarvamuste tekkimisel või muul vajadusel täpsustatakse mõõtmistega järgmisi defekte:

- a) lokaalseid vajumisi, mis muudavad sõiduosa ebatasaseks – mõõdetakse nivelliiri ja mõõtelatiga;
- b) uhtumisi – mõõdetakse mõõdulindiga, kasutades abivahendina metall-latti;
- c) uhtunud teepeenarde tagasitõite tihedust – mõõdetakse elastsusmooduli testriga;

- d) visuaalselt kraavi põhja ja nõlva puhtust, kallete õigsust ja vee äravoolu tagamist, ummistusi ja lokaalseid takistusi, kraavi nõlva stabiilsust ja uhtumisi, kindlustuse seisundit.

4.3.5. Teemaal

visuaalselt teemaa kül- ja pikinähtavust, heakorda, niitmist, vaba liikumisruumi olemasolu, lumekaitsehekkide hooldatust, teemaa puhtust. Lahkarvamuste tekkimisel või muul vajadusel täpsustatakse mõõtmistega järgmisi näitajaid:

- a) tee külgnähtavus – mõõdetakse mõõdulindiga või laserkaugusmõõtmisega vaba ala laiust õigusaktidega kehtestatud ulatuses;
- b) rohu kõrgust – mõõdetakse mõõdulindiga rohu keskmist kõrgust kilomeetrisel lõigul vähemalt 4 kohas;
- c) tee kõrgusgabariit – mõõdetakse mõõtelatiga, laserkaugusmõõtmisega tee kohale ulatuvate puukoste kõrgust teekattest.

4.3.6 Teepäraldistel

visuaalselt liiklusmärkide, teemärgistuse, kattehelkurite, tähispostide, piirete ja muude liikluskorraldusvahendite seisukorda ja vastavust liikluskorralduse projektile (skeemile), standarditele ja teeregistrile, valgustuse ja ohutussaadete korrasolekut ning ajutise liikluskorralduse ja liiklusväliste teabevahendite vastavust nõuetele. Vajadusel täpsustatakse asukohti mõõdulindiga või sõidukile paigaldatud pikkusmõõtmisega mõõtmise teel ning mõõdetakse liiklusmärkide ja teemärgistuse ning tähispostide helkurite peegeldusvõimet.

4.3.7 Bussipeatustel, ootekodadel ja parklatel

visuaalselt katte, ääre kivide, ootekoja ja inventari seisukorda, puhtust. Parkla katte seisukorda, puhtust, prügikastide tühjendatust.

4.3.8 Teedel talvistes oludes

visuaalselt tee pinna seisundit, tee seisundi vastavust, liikluskorraldusvahendite puhtust, hooldetsükli aegadest kinnipidamist. Lahkarvamuste tekkimisel või vajadusel täpsustatakse mõõtmistega järgmisi näitajaid:

- a) koheva lumekihi paksus – mõõdetakse mõõtevargaga või mõõdulindiga sõidujälgedel vahel;
- b) lumevallide vahe – mõõdetakse mõõdulindiga;
- c) kinnisõidetud lumekatte roobaste sügavus – mõõdetakse mõõdulindiga, kasutades abivahendina 1 m pikkust metall-latti. Metall-latt asetatakse kahele lume- või jäävallile ja roopa sügavus mõõdetakse roopa põhjast metall-latini. Mõõtmisel ei võeta arvesse kattekonstruktsiooni roobast;
- d) kinnisõidetud lumekatte ebatasasused – mõõdetakse mõõdulindiga, kasutades abivahendina 1 m pikkust metall-latti. Metall-latt asetatakse kahele lähimale muhule ja sügavus mõõdetakse süviku põhjast metall-latini. Mõõtmisel ei võeta arvesse kattekonstruktsiooni ebatasasust;
- e) haardeteguri väärtusi – haardetegurimõõtmisega;
- f) hooldetsükli aegadest kinnipidamine – hinnatakse nõutava seisunditaseme saavutamise õigeaegsust (aluseks järelevalve tegija kohapealne hinnang, hooldepäeviku ja veebipõhise järelevalve päeviku sissekanded, GPS seireandmed, teeilmajaamade andmed ning Keskkonnaagentuuri andmed).

4.3.9 Jääteedel

jäätetee rajamiseks tehtud uuringute ja vajalike korduvuuringute teostatust, dokumenteerimist, liikluskorraldust, sõiduosa tähistust, pragudest ja lõhedest ülesõitudeks rajatud sildade olukorda, valvetalituse korraldatust ning side- ja päästevahenditega varustatust.

4.4. Seisunditaseme hindamine rasketes ilmaoludes

4.4.1. Võetakse aluseks kehtestatud toimepidevuse plaan.

4.4.2. Tugeva lumesaju, tuisu või jäite tekkimisel viiakse ülevaatus läbi pärast vajalike hooldetööde tegemiseks ettenähtud hooldetsükli aja möödumist.

4.5. Seisunditaseme hindamine muudes mittetavapärastes oludes

4.5.1. Pikka aega kestval vihma- ja põuaperioodil ning kevadise teedelagunemise ajal ei hinnata kruusatee taset.

4.5.2. Piirde- ja märgipostide vertikaalsust, puuduvaid tähisposte ja nende vertikaalsust, roostetanud piirdeid ja märgiposte, kattehelkureid ei hinnata alates 15. novembrist kuni 15. maini. Liiklusmärkide loetavus peab olema tagatud.

4.5.3. Sildade ulatuslike kahjustuste ilmnemisel esitab järelevalve tegija kohe omapoolsed ettepanekud vajalike abinõude tarvituselevõtmiseks ja vajadusel tee hooldajale liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks.

4.5.4. Puuduste kohta, mis ei ole hooldega kõrvaldatavad, esitab järelevalve tegija kohe omapoolsed ettepanekud vajalike abinõude tarvituselevõtmiseks ja vajadusel tee hooldajale liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks.

4.5.5. Piirinaabrite poolt ehitatud omavoliliste paisude või muul viisil tekkinud veetakistuste puhul, mis võivad põhjustada tee olulisi kahjustusi või muuta tee läbimatuks, esitab järelevalve tegija kohe omapoolsed ettepanekud.

4.5.6. Muude võimalike mittetavapäraste olukordade määratlemisel lähtutakse väljakujunenud tavadest.

5 PUUDUSTE ARVESTUSLIKUD ULATUSED JA NENDE LIKVIDEERIMISE TÄHTAJAD

Ülevaastusel antakse hinnang hooldatavate teede seisundile järgmiselt.

5.1. Kontrollitakse tee seisundi näitajate vastavust nõutule.

5.2. Avastatud puudused registreeritakse Veebipõhises järelevalve päevikus või „Teehoolde ülevaatus aktis“.

5.3. Perioodilisel ülevaastusel avastatud puudustele arvutatakse nende arvestuslikud ulatused vastavalt tabelile 1.

5.4. Määratakse hooldetsükli ajad puuduste likvideerimiseks, mis ei tohi ületada tabelis 1 toodud tähtaegu.

5.5. Perioodilisel ülevaastusel arvutatakse hälve S tee seisundi nõutavatest näitajatest järgmiselt:

$$S = L_p / L_{\bar{n}} \times 100 (\%)$$

$L_{\bar{n}}$ – ülevaadatud teelõikude pikkus km-tes,

L_p – puudustega teelõikude arvestuslik pikkus km-tes.

5.6. Perioodilisel ülevaastusel avastatud mitme puuduse koosesinemisel kilomeetrisel lõigul nende arvestuslikud pikkused summeeritakse, kuid mitte üle ühe kilomeetri.

5.7. Perioodilisel ülevaastusel avastatud puuduse kordumisel samas kohas järgmisel kuul korrutatakse selle arvestuslikku ulatust kahega. Puuduse taasilmnemisel, kui vahepeal on puudus likvideeritud ja see on järelevalve poolt fikseeritud, ei korrutata arvestuslikku ulatust kahega.

Tabel 1

Jrk nr	Tee seisundi näitajad ja puudused	Puuduste arvestuslik ulatus	Hooldetsükli aeg	
			puuduste tähistamiseks	puuduste likvideerimiseks
1.	Kattega teedele ja teepeenardele			
1.1.	Tähistamata auk sügavusega üle 5,0 cm ja läbimõõduga üle 20 cm või auklik lõik	1 auk = 1,0 km	2 tundi	1 nädal
1.2.	Sama, tähistatud	1 auk = 0,5 km		1 nädal
1.3.	Väikesed augud sügavusega alla 5,0 cm ja läbimõõduga kuni 20 cm, hoolde pindamise defektid, murenemised, praod	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km	2 tundi	1 nädal või vastavalt Tee seisundi-nõuetele
1.4.	Tähistamata liiklusohhtlik koht (kerkimine , vajumine vmt)	1 koht = 1,0 km	24 tundi	
1.5.	Tähistamata üle lubatava sügavusega roobas	1 koht = 1,0 km	24 tundi	
1.6.	Teepeenar kõrgem või madalam, katte serva lagunemine	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km	24 tundi	1 nädal või vastavalt Tee seisundi-nõuetele
1.7.	Tähistamata koormuspiirang, mille kehtestamise vajadus on eelnevalt kokku lepitud	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km	24 tundi	
1.8.	Kate või peenar liiklusohhtlikult risustatud	1 koht = 0,5 km	2 tundi	24 tundi
1.9.	Vee äravoolu takistav peenar	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km	24 tundi	1 nädal
2.	Kruusateedele			
2.1.	Augud ja/või ebatasasused, “trepp” sügavusega üle 5 cm	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km		3 päeva
2.2.	Põikprofiili kalle puudub või on nõutust üle 2 % suurem	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km		1 kuu
2.3.	Vall tee servas lubatust kõrgem, takistab vee äravoolu	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5		1 nädal

2.4.	Tähistamata koormuspiirang, mille kehtestamise vajadus on eelnevalt kokku lepitud	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km	24 tundi	
2.5.	Ettenähtud lõigul tolmutõrje kokkulepitud tähtjaks tegemata	vastavalt ulatusele km, kuid mitte alla 0,5 km		2 nädalat
2.6	Üksik liiklusohelik ebatasasus (sügavus ületab Tee seisundinõuetes lubatu)	1 auk = 0,5 km	2 tundi	3 päeva
2.7.	Üksikud liiklusohelikud lahtised kivid	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km		3 päeva
3.	Sildadele ja truupidele			
3.1.	Vete ärajuhtimissüsteem ei toimi; käsipuud, silla trepid või nende käsipuud on katkised või roostes; koonused, tiibmüürid ja pealesõidud korrastamata; voolusäng puhastamata; silla pealisehtis, kõnniteed ja ümbrus korrastamata; silla tugiosad ja deformatsioonivuugid hooldamata, sild pesemata	1 sild $L > 20 = 1,0$ km $L \leq 20 = 0,5$ km L – silla pikkus m		1 kuu
3.2.	Rohi sildade konstruktiivelementide ümber niitmata vastavalt seisunditaseme nõuetele	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km		1 nädal
3.3.	Truubi sisse- või väljavool puhastamata, truup ummistunud rohkem kui 25 % ulatuses läbimõõdust, truubipäiste kindlustus korrastamata	1 truup = 0,5 km		1 nädal
3.4.	Katkisest truubist tingitud auk kattes või peenras	1 truup = 1,0 km	2 tundi	1 nädal
4.	Muldele ja veeviimaritele			
4.1.	Mulde nõlvade uhtumised sügavusega üle 10 cm	1 koht = 0,5 km	2 tundi, kui see põhjustab liiklusohu	1 nädal
4.2.	Vee valgumine tee peale tekitades ohtu liiklusele või tee konstruktsioonidele	1 koht = 0,5 km	2 tundi	1 nädal
5.	Teemaale			
5.1.	Seisundinõuetele mittevastav külge- ja pikinähtavust takistav võsa või rohi	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km		1 nädal
5.2.	Teemaa niitmata pärast 15. septembrit seisunditasemete “4” ja “3” puhul, pärast 15. oktoobrit seisunditaseme “2”	vastavalt ulatusele, kuid mitte		1 nädal

	puhul ja 31. oktoobrit seisunditaseme"1" puhul Teemaa niitmata pärast hooldelepinguga kehtestatud tähtaega	alla 0,5 km		
5.3.	Teepeenar ja nõlvad niitmata põhi- ja tugimaanteedel pärast seisundinõuetega ja hooldelepinguga kehtestatud tähtaega	vastavalt ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km		1 nädal
5.4.	Puude oksad ja muud takistused liiklevate sõidukite ja ristprofiilis paiknevate ehitiste ning seadmete vahele jäävas vabas ruumis (tee projekteerimise normide ja nõuete kohaselt ette nähtud ohutuse tagamiseks)	1 koht = 0,5 km	2 tundi	1 nädal
5.5.	Lumekaitsehekid pügamata üle 2 aasta lehtpuuhekid iga aasta	vastavalt ulatusele km		1 kuu
5.6.	Silmatorikavad võõrkehad teemaal	1 koht = 0,5 km		1 nädal
6.	Liikluskorraldusvahenditele ja märgistusele			
6.1.	Liiklusmärk puudub või on liigne (unustatud maha võtta)			
6.1.1.	- Hoiatus-, eesõigus-, keelumärgid ja mõjuala märgid, osutusmärgid	1 märk = 1,0 km	ajutine märk paigaldada 2 tunni jooksul	Likvideerimine 1 nädal
6.1.2.	- Juhatusmärgid ja teeninduskoha märgid	1 märk = 0,5 km		1 kuu
6.2.	Liiklusmärk defektne, märgist arusaamine lubatud kiirusel sõites raskendatud			
6.2.1.	- Hoiatus-, eesõigus-, keelumärgid ja mõjuala märgid, osutusmärgid	1 märk = 1,0 km	ajutine märk paigaldada 2 tunni jooksul	1 nädal
6.2.2.	- Juhatusmärgid ja teeninduskoha märgid	1 märk = 0,5 km		1 kuu
6.2.3.	- Mõjuala ja hoiatusmärgid	1 märk = 1,0 km	ajutine märk paigaldada 2 tunni jooksul	1 nädal
6.3.	Märgi postid viltu või värvimata	1 post = 0,5 km		2 nädalat
6.4.	Tähistamata katkine, lahtine või deformeeritud kaitsepiire,	vastavalt piirde ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km	ajutine märk paigaldada 2 tunni jooksul	2 nädalat
6.5.	Kaitsepiire roostes, värvimata	vastavalt piirde		1 kuu

		ulatusele, kuid mitte alla 0,5 km		
6.6.	Tähispost puudu, katki, viltu või ilma helkurita või puhastamata	1 post = 0,1 km	1 nädal puuduvate tähispostide asendamine ajutiste markiiridega talvel	2 nädalat
6.7.	Katte märgistus vastavalt Maanteeameti peadirektori käskkirjale, hooldelepingule ja tööde graafikule	vastavalt ulatusele tee km, kuid mitte alla 0,5 km		
6.8.	Kattehelkurid	1 tk = 0,1 km		1 kuu
7.	Bussipeatustele, ootekodadele ja parklatele			
7.1.	Defektsed äärekivid, augud kattes, ootekoda või inventar hooldamata	1 platvorm = 0,5 km		1 nädal
7.2.	Parkla hooldamata, prügikastid tühjendamata	1 parkla = 1,0 km		1 nädal
8.	Teedele talvistes oludes			
8.1.	Seisunditase hooldustsükli lõpuks saavutamata: teepinna seisund, lumesus, tasasus, haardetegur ei vasta nõuetele või hooldetsükli ajast ei ole kinni peetud või lumekihi (lume, lörtsi, soola ja lume segu) paksus lumesaju, tuisu ajal suurem lubatust	vastavalt ulatusele km, kuid mitte alla 0,5 km		
8.2.	Sillad, ooteplatvormid, parklad ja ristmikud, ühendusteel ja teeületuskohad lumest puhastamata	1 koht = 0,5 km		
8.3.	Liiklusmärkide puhastamine lumest	1märk=0,5km		

Märkus: Liiklusohtrliku seisukorra tekkimisel on nõutav viivitamatu tegutsemine ohtrliku koha tähistamiseks.

6 SANKTSIOONIDE RAKENDAMINE PUUDUSTE ESINEMISEL HOOLDAJA SUHTES

6.1. Järelevalve tegija poolt rakendatavad sanktsioonid on järgmised:

- 6.1.1. lepingu täitmise nõue;
- 6.1.2. ettekirjutus veebipõhises järelevalve päevikus;
- 6.1.3. mahaarvamine tehtava hoolde maksumusest;
- 6.1.4. ettepanek hooldaja volitatud esindaja väljavahetamiseks;
- 6.1.5. lepingu lõpetamine;
- 6.1.6. muu sanktsioon, mis on kooskõlas õigusakti või lepinguga.

7 MAHAARVAMISED

7.1. Järelevalve teostaja võib teha mahaarvamise järgmiste rikkumiste korral:

- 7.1.1. hooldaja ei ole nõutavat seisunditaset saavutanud hooldetsükli aja jooksul;
- 7.1.2. hooldaja ei ole arvestatud järelevalve märkuste või korraldustega;
- 7.1.3. hoolde tegemisel on puudusi, mis võivad viia liiklusohutlike olukordade tekkimisele;
- 7.1.4. perioodilisel ülevaatusel hälve S ületab 10%;
- 7.1.5. hooldaja rikub kehtivaid nõudeid;
- 7.1.6. pole järgitud lepingus toodud tähtaegu.

7.2. Mahaarvamine perioodilise ülevaatus tulemuste põhjal juhul kui hälve ületab 10% arvutatakse järgmiselt:

$$\text{Mahaarvamine} = (S^2 - 18 \times S + 81) / 80 \times L_{\text{ü}} \times (10 \text{ eurot})$$

S – hälve % – des;

$L_{\text{ü}}$ – ülevaatusel läbitud tee pikkus km-tes

7.2.1. Juhul kui perioodilise ülevaatus tulemuste põhjal arvutatud mahaarvamise suurus ületab 6500 eurot, jääb mahaarvamise suuruseks 6500 eurot. Mahaarvutamise aluseks on arvutatud hälve ülevaadatud maanteede kaupa tervikuna.

7.3. Mahaarvamine tavapärase ülevaatus tulemuste põhjal arvutatakse järgmiselt:

$$\text{Mahaarvamine} = P \times (500 \text{ eurot})$$

P – puuduse arvestuslik ulatus kilomeetrites

7.4. Mahaarvamiste kohta vormistatakse Mahaarvamise akt juhendi lisas 2 toodud vormi kohaselt.

7.5. Ettekirjutus või mahaarvamine ei vabasta hoolde tegijat puuduse kõrvaldamise kohustusest. Kui avastatud puuduse kohta on tehtud ettekirjutus koos kõrvaldamise tähtajaga, aga puudus on tähtajaks likvideerimata, järgneb mahaarvamine koos uue puuduse kõrvaldamise tähtajaga. Kui puudus on uueks tähtajaks endiselt likvideerimata, korrutatakse iga uuel mahaarvamisel puuduse arvestuslikku ulatust kahega.