

Infokiri

Kuupäev	16.05.2025
Sisu	Renault hübriidsõidukite ottomootori heitgaaside testimine
Koostaja	Transpordiamet
Allikas	City Motors OÜ

Renault hübriidsõidukid

Hübriidajamiga sõiduki ottomootor ei käivitu tavaolukorras või seiskub tühikäigupöoretel. Heitgaaside mõõtmise läbiviimiseks tuleb ottomootor manuaalselt käivitada. Mootori käivitamiseks peab järgima testrežiimi viimise samme. Antud protseduur on teadaolevalt sama erinevatel Renault mudelitel. Antud protseduuri järgselt käivitatakse sisepõlemismootor kohapeal kasutamiseks ning siis on testitav nii tühikäigul kui kõrgendatul pöoretel gaasipedaali abil ilma muude piiranguteta. Sammud tuleb sisepõlemismootori manuaalseks käivitamiseks läbida maksimaalselt 60 sekundi jooksul.

Peatage sõiduk ja seadke käiguvalits parkimisasendisse P. Rakendage seisupidur. Seejärel tehke läbi sammud (1) kuni (5).

- 1) Lülitage sisse süüteasend (samal ajal piduripedaalile mitte vajutada);
- 2) Vajutada ja hoida piduripedaali vajutatuna ning seejärel vajutage neli korda gaasipedaal põhja;
- 3) Vabastage piduripedaal ja vajutage neli korda gaasipedaal põhja;
- 4) Vajutada ja hoida piduripedaali vajutatuna ning seejärel vajutage neli korda gaasipedaal põhja;
- 5) Seejärel mootori rikkeindikaator vilgub 10 korda, peale mida käivitage mootor.

NB!

- Kui mootor käivitub, kuid endiselt gaasipedaalile vajutades mootori väntvõlli pöörlemissagedus ei kasva, siis proovige kogu protsessi uuesti;
- Gaasipedaali võib reageerida vajutusele väikese ajalise viivitusega.

